

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

AISU

Jäähdytys kotiin ja töihin - elämänlaatua kesäpäiviin!

**Tehokkailla jäähdytyslaitteilla viilennät kotisi
energiatehokkaasti ja nopeasti. Monipuoliset ajastusohjelmat
tehostavat jäähdyttimen jo ennestään energiatehokasta käyttöä.
Uusi ympäristöystävällisempi kylmäaine R32
minimoi ympäristövaikutukset.**



AISU vain jäähdytyskäyttöön!

- + Energiatehokas A++**
- + Hiljainen**
- + Itsepuhdistustoiminto**
- + Omakotitalot, taloyhtiöt ja yritykset**

Siroksi muotoiltu - AISU R32

Mitsubishi Heavyn AISU-jäähdytin on muotoiltu kauniisti pohjoismaiseen sisustukseen sopivaksi, mutta laite on paljon muutakin kuin vain komea ulkokuori. Aisulla jäähdytät huoneilman juuri sopivan viileäksi, jotta saat siitä raikkaamman ja miellyttävämmän hengittää. Jo muutaman asteen jäähdyttämällä poistat sisäilmasta huomattavan määrän kosteutta. Samalla vältät siite- ja katupölyn tunkeutumisen sisätiloihin, kun ikkunoita ei tarvitse pitää auki. Jäähdyttimen tehokkaat suodattimet poistavat myös osan ilmassa leijuvista epäpuhtauksista.



AISUssa on useita käteviä toimintoja, joiden avulla saat säädettyä laitteen toimintaa helposti yhdellä säätimellä.

- **ON/OFF Timer -ajastintoiminto**
- **Uniajastin**
- **Itsepuhdistustoiminto**
- **Economy-, Dry- ja High Power-toiminnot**
- **Automaattinen uudelleen käynnistys**



Sisäyksikkö Ulkoyksikkö		SRK25ZSP-W SRC25ZSP-W	SRK35ZSP-W SRC35ZSP-W	SRK45ZSP-W SRC45ZSP-W
JÄÄHDYTYK.	Jännite	1~vaihe, 220-240V, 50Hz		
	Nimellinen jäähdytysteho (min~max)	2,5 (0,9~3,1)	3,2 (0,9~3,7)	4,5 (1,3~4,8)
	Sähköteho (min~max)	0,71 (0,2~1,01)	0,91 (0,2~1,32)	1,35 (0,29~1,71)
	EER	3,52	3,52	3,33
	SEER	6,8	7,3	6,3
	Energialuokka	A++	A++	A++
	Max käyntivirta	9	9	14,5
SISÄYK.	Äänen painetaso (Hi/Me/Lo) *	45/34/23	45/36/23	44/39/24
	Ilmanvirtaus (Hi/Me/Lo)	10,0/7,3/4,2	9,5/6,8/4,2	9,0/7,2/3,8
	Koko (KxLxS)	267 x 783 x 210		
	Paino	7,0	7,0	7,5
ULK. YK.	Äänen painetaso	47	48	51
	Ilmanvirtaus	23,7	22,8	35,6
	Koko (KxLxS)	540 x 645 (+57) x 275	540 x 645 (+57) x 275	595 x 780 (+62) x 290
	Paino	27	29	38
TEKNISET TIEDOT	Maks. putken pituus	15	15	25
	Maks. korkeusero	10	10	15
	Kylmäainetäytös, R32, GWP 675	0,55 (10 m)	0,68 (15 m)	1,1 (15 m)
	Lisätäytös	(yli 10 m) 20	-	(yli 15 m) 20
	Putkikoko, neste/kaasu	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	-15~46		
	Säädin	Kaukosäädin sisältyy toimitukseen		

Jäähdytystiedot on mitattu seuraavissa olosuhteissa (ISO-T1): sisäilman lämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkoilman lämpötila 35°CDB.

* Mitattu kaiuttomassa huoneessa. Käytännössä nämä arvot ovat hieman korkeampia käyttöympäristöstä riippuen.

WANT TO GO HEAVY?

mitsubishi
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT



Virallinen maahantuojaja: Oy Combi Cool Ab | Pakkalantie 19 | 01510 Vantaa | info@combicool.fi | www.combicool.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.